

IPカメラシリーズ

IP Camera series

フルカラーで映像を記録。
夜間の映像も鮮明に映し出します。
スーパーマーケットや
ホームセンターの屋外駐車場や、
医療・介護施設、工場などの
安心・安全を守ります。



Video
Compression



Full Color



White Light Warning



SD Card Slot



HDR 120DB



Water Resistance



Internal POE



Alarm I/O



Audio I/O



3D NR



Resolution



Main Stream



Fill Light
Distance

フルカラー表示 (Full Color)

周囲環境に応じてフィルライトが自動で作動し、画面を24時間フルカラーで表示できます。また、フィルライトの明るさ調整は自動で行い、調整を行うタイミングも設定できます。フィルライトの明るさ調整には、様々なニーズに合わせて自動モードと手動モードを用意しています。

強力な光抑制機能

夜間での街灯や車のライトはカメラの監視画像に大きな影響を与えます。フルカラーIPカメラを使用することで、強い光でも干渉をできる限り減らし、細部まで確認できるようになります。

ワイドダイナミッククレンジング機能 (WDR)

白飛びや黒つぶれを抑え、明暗差が大きくなる出入り口のような場所でも、映像の明るい場所と暗い場所の両方を、はっきり自然な状態の映像で記録します。

夜間での露出補正機能

通常の赤外線IPネットワークカメラは、デフォルト設定でシーン内の光を最大限に入れるため、露出オーバー現象が起こります。それにより監視画面がぼやけ被写体が見えなくなってしまいます。フルカラーカメラでは環境光源に応じて、画面全体的な明るさを減らし、適宜に露出を補正し露出オーバー現象を防ぎます。

双方向音声機能

外部アラーム入力&出力、また、警告灯と連携できます。



屋外駐車場

バレットタイプ

低照度カラー対応で、暗い場所でもカラーで撮影できます。夜間でも車体の色まで記録できます。



病院・介護施設

ドームタイプ

圧迫感を与えない外観で、病院や介護施設に適しています。夜間の人の動きも鮮明に記録できます。



工場

PTZ タイプ

カメラの向きやズーム倍率を遠隔操作でき、1台で広範囲をカバー。点検作業などを効率化できます。

IP ネットワークカメラ (ドーム型) STD-OSCL3000



型番	STD-OSCL3000
撮像素子(CMOS)	1/2.8" SONY Sensor; IMX335+Rockchip RV1109
有効画素数	4MP
最低照度(カラー)(lux)	0.01Lux
種類	固定
焦点距離(mm)	2.8mm
最大画角(水平、垂直、対角、公差値)	107°/55°/127°/5%
ネットワーク	プロトコル TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP
	H.265+/H.265/H.264+/H.264
ONVIF	●
電動パン・チルト	—
暗視機能(夜間撮影)	●フルカラー
逆光補正&ノイズ低減(3D DNR)	●
WDR(120dB)	●
IR照射距離(m)	30m
記録メディア (microSDカード)(最大容量)	●512GB
録画モード	NVR/CMS/Web
動作検知&侵入検知	●
ラインクロス検知	●
顔検知	●
密集検知	●
部分拡大機能	●
PoE対応(IEEE802.3af)	●
音声入出力(オプション)	●
防水・防塵性	IP67
サイズ	φ128 × 108(H)mm
重量&材質	800g/アルミニウム合金、プラスチック

IP ネットワークカメラ (バレット型) STD-BSCL3000



型番	STD-BSCL3000
撮像素子(CMOS)	1/2.8" SONY Sensor; IMX335+Rockchip RV110
有効画素数	4MP
最低照度(カラー)(lux)	0.01Lux
種類	固定
焦点距離(mm)	3.6mm
最大画角(水平、垂直、対角、公差値)	55°/30°/64°/5%
ネットワーク	プロトコル TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP
	H.265+/H.265/H.264+/H.264
ONVIF	●
電動パン・チルト	—
暗視機能(夜間撮影)	●フルカラー
逆光補正&ノイズ低減(3D DNR)	●
WDR(120dB)	●
IR照射距離(m)	25m
記録メディア (microSDカード)(最大容量)	●512GB
録画モード	NVR/CMS/Web
動作検知&侵入検知	●
ラインクロス検知	●
顔検知	●
密集検知	●
部分拡大機能	●
PoE対応(IEEE802.3af)	●
音声入出力(オプション)	●
防水・防塵性	IP67
サイズ	171(W) × 73(H) × 73(D)mm
重量&材質	750g/アルミニウム合金、プラスチック

IP ネットワークカメラ (PTZ 型) STD-OSCL30A0



型番	STD-OSCL30A0
撮像素子(CMOS)	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor
有効画素数	5MP
最低照度(カラー)(lux)	0.01Lux
種類	ズーム
焦点距離(mm)	2.8mm-12mm
最大画角(水平、垂直、対角、公差値)	98-33°/51-19°/116-38°/5%
ネットワーク	プロトコル TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP, P2P
	H.265+/H.265/H.264+/H.264
ONVIF	●
電動パン・チルト	●
暗視機能(夜間撮影)	●
逆光補正&ノイズ低減(3D DNR)	●
WDR(120dB)	●
IR照射距離(m)	45m
記録メディア (microSDカード)(最大容量)	—
録画モード	NVR/CMS/Web
動作検知&侵入検知	●
ラインクロス検知	●
顔検知	●
密集検知	●
部分拡大機能	●
PoE対応(IEEE802.3af)	●
音声入出力(オプション)	●
防水・防塵性	IP67
サイズ	140×140×130mm
重量&材質	1.1Kgs/アルミニウム合金、プラスチック

ネットワークビデオレコーダー (NVR) STD-NVRL4000



●PoE給電対応

LANケーブルからカメラに電源供給できるため、カメラ用に電源を用意する必要がなく設置工事費を抑制できます。

●H.265+対応

最新の動画圧縮規格H.265に圧縮技術を加えたH.265+なら、高解像度の記録映像でもネットワークの負荷を抑えて運用でき、記録容量も削減できます。

●高解像度録画対応

最大約830万画素の録画が可能で、細かな部分まで鮮明に記録できます。

型番	STD-NVRL4000
カメラ入力	16ch(最大16台)
PoE給電ポート(IEEE802.3af/at対応)	8(最大8台)
圧縮形式	H.265+/H.264/H.265+/H.264+
最大録画画素数	約830万画素
同時再生能力	1CH 4K@30fps, 1CH 5MP@30fps, 2CH 4MP@30fps, 2CH 3M@30fps, 4CH 1080P@30fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps
ハードディスク容量	最大8TB
ONVIF	ONVIF 2.8サポート
電源	DC52V2500mA
管理画面UI	多言語サポート
外形寸法・重量	260(L) × 215(W) × 43(H)mm・約2kg(本体のみ)

COMPANY PROFILE



会社名 株式会社データスコープ(英語名:DataScope,Inc.)

設 立 2018年11月22日

本 店 東京都中央区日本橋浜町2-19-9 VCTビル4階

電 話 TEL:03-6661-6991 / FAX:03-6661-6282

資本金 1億4,025万156円

役 員 代表取締役会長 原口 信克

代表取締役社長 内田 次郎

データスコープ 組織



パートナー企業

FOXCONN
フォックスコン

データスコープ社では台湾大手精密機器メーカー、
フォックスコンのカメラシステムを採用。

データスコープ第一倉庫 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-20-6花岡ビル

データスコープ第二倉庫 〒135-0043 東京都江東区塩浜2-2-13
原田物産株式会社塩浜C2F

データスコープ社ショールーム

本店：東京都中央区日本橋浜町2-19-9 VCTビル3階

